



15W单组输出电源裸板供应器


PS系列

- 高效、长寿命和高可靠性
- 输出保护功能：过流/短路
- 超宽工作温度范围-30°C~70°C
- 使用长寿命电解电容
- 100%满载老化测试
- 无风扇，静音
- 3年保固



名称		PS-15-5	PS-15-12	PS-15-24	PS-15-36
输出	直流电压	5V	12V	24V	36V
	额定输出电流	3A	1.3A	0.7A	0.42A
	输出电流范围	0~3A	0~1.3A	0~0.7A	0~0.42A
	纹波噪音(峰-峰值电压)	50mV	120mV	200mV	200mV
	输出电压调节范围	±10% of rated output voltage			
	稳压精度	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	电源电压调整率	±1%	±1%	±1%	±1%
	负载调节率	±1%	±1%	±1%	±1%
	输出启动时间	< 1.5S (230VAC 输入), < 2.5S (115VAC 输入)			
	输出保持时间	< 70ms/230VAC 15ms/115VAC			
输入	输入电压范围	88Vac~264Vac			
	频率范围	47Hz~63Hz			
	效率	70%	72%	72%	75%
	冲击启动电流 (典型值)	<30A@230VAC <20A@115VAC 电源冷机启动			
保护功能	过载保护	105%~135% 额定输出电流, 荡机, 自恢复			
	过压保护	120%~130% 额定输出电压, 荡机, 可自恢复			
	短路保护	可长期短路, 消除短路后可自动恢复			
工作环境	工作温度及湿度	-30°C~70°C; 25%~90%RH			
	储存温度及湿度	-40°C~85°C; 10%~95%RH			
安全及电磁兼容标准	安全标准	参考GB4943/EN60950, UL62368-1, TUV EN62368-1			
	绝缘强度	输入-输出:3KVac; I/P-O/P:100M Ohms/500VDC 70%RH			
其他	MTBF (MIL-HDBK-217F)	More than 100,000Hrs (25°C, 满载)			
	尺寸 (长*宽*高)	100*46*25mm			
	包装	100g/PCS			
	冷却方式	自然冷却			
注释	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在额定输入、额定负载、25°C环境温度选进行量测.				

内部机构方框图



降额曲线:

